

4K60p対応 HDMI分配器 2/4/8出力タイプ

AVS2-18G102 / AVS2-18G104 / AVS2-18G108 データシート


- 本製品は、4K/60p(24bit 4:4:4、36bit 4:2:2 / 18Gbps)対応のHDMI接続用の分配器です。HDCP(2.2)対応の為、HDMI端子搭載のUHDブルーレイなどの、4K解像度(3840×2160)の映像と音声を劣化させることなく、分配することが可能です。

■ 概略仕様


項目	2分配器	4分配器	8分配器
型番	AVS2-18G102	AVS2-18G104	AVS2-18G108
入力ポート	HDMI 1系統 (Type A 19ピン)		
出力ポート	HDMI 2系統 (Type A 19ピン)	HDMI 4系統 (Type A 19ピン)	HDMI 8系統 (Type A 19ピン)
アップデート・ポート	USB 1系統 (*専用端末以外は接続出来ません)		
HDMI規格	Ver 2.0a 準拠		
HDCP規格	Rev 2.2 対応		
伝送レート/帯域	最大 18Gbps / 最大 600MHz		
対応解像度	最大 3840 × 2160 (4K/60p 36bit 4:2:2)		
EDID	内蔵データを切替スイッチで選択使用 (OUT1接続のEDIDコピーも可能)		
CEC	OUT1端子のみ対応		
電源電圧	DC5V/2A (付属ACアダプタ)		DC5V/4A (付属ACアダプタ)
消費電力	最大 1.6W	最大 2.1W	最大 6.2W
動作環境温度	0℃ ~ 40℃		
動作環境湿度	20%RH ~ 80%RH (結露なきこと)		
保存環境温度	-20℃ ~ 60℃		
保存環境湿度	20%RH ~ 90%RH (結露なきこと)		
外形寸法	W120 × H62 × D23mm	W151 × H68 × D23mm	W232 × H68 × D23mm
	* 突起部を含まない		
本体質量	231g	298g	439g
RoHS	対応		

■ 外観図


【AVS2-18G102】 前面



背面




【AVS2-18G104】 前面



背面



【AVS2-18G108】 前面



背面



本製品の仕様及び外観は、改良の為予告なく変更される事がありますので、ご了承下さい。