

KV101CP

HDMI/音声 USBキャプチャ

EIAラックサイズ
1U

ラックマウント
オプション品

1080p/UXGAまでのHDMI信号、アナログ音声信号を、USB経由でキャプチャ可能なHDMI/音声USBキャプチャです。また、PCの音声をUSB経由でアナログ出力することも可能です。HDMIスルーアウト出力を搭載しており、キャプチャ映像をそのままディスプレイ等に出力することができます。映像入力、音声入出力はUSB UVC/UACに対応しておりますのでドライバーのインストールは不要です。また、キャプチャ映像ミュート、音声ボリューム制御が外部制御端子より可能です。



RoHS対応 オープン価格

ラックマウント金具

設置数	型名	本体価格(税込価格)
最大2台	KE4-MS	¥10,000(¥11,000)

特長


- HDMI1入力1出力のHDMI USBキャプチャ
- HDMI映像/音声のPCへの取り込み、PCからの音声出力が可能
- EDIDエミュレータ内蔵
- スキャンコンバータ内蔵

仕様


型名		KV101CP
入力信号		HDMI/DVI (TypeAコネクタ) :1系統 アナログステレオ音声(ミニピンジャック) :1系統
出力信号		HDMI/DVI (TypeAコネクタ) :1系統 ※スルーアウト出力 アナログステレオ音声(ミニピンジャック) :1系統
入出力コネクタ		USB3.2 Gen1 Standard Bコネクタ:1系統
USB		通信速度:5Gbps/480Mbps バスパワー:非対応 UVC/UAC対応
HDMI		CEC、Deep Color、3D対応 ARC、HEC 非対応
DVI		Rev.1.0 シングルリンク
HDCP		Rev 1.4 / 2.2 ※HDMIスルーアウトのみ
対応解像度	スルーアウト	HDMI:480p ~ 4K/60Hz 4:4:4 DVI:VGA ~ WUXGA (Reduced Blanking)/UXGA
	キャプチャ	HDMI:480p ~ 1080p/60Hz DVI:VGA ~ WUXGA (Reduced Blanking)/UXGA
最大キャプチャ解像度		1080p 30Hz
対応OS		Windows10 64bit
外部制御		パラレルI/OまたはRS-232C ※DIPスイッチにより切り替え
使用温湿度条件		温度:0 ~ 40℃ 相対湿度:20 ~ 80%(結露しないこと)
電源電圧		DC12V(専用ACアダプタ付属)
消費電力		約10W
外形寸法		W150×D150×H26(mm) (コネクタ等突起物を含まず)
質量		約600g(専用ACアダプタを含まず)

外観図

【前面】



【背面】



仕様および外観は、改良の為予告なく変更されることがあります。