



給電端子仕様 (片側給電)

記号	内容
AC(L)	ランプ給電(L側)
AC(N)	ランプ給電(N側)
NC	無接続 開放端子

光学特性 (代表値)

ランプ型番	色温度	光束(lm)	入力電流(mA)			消費電力(W) 200V使用時	質量 (g)	口金	寿命 (h)
			100V	200V	242V				
FG8M-40-65FH1	6,500K	2,820	182	91	79	17.6	455	G13	40,000
FG8M-40-50FH1	5,000K	2,900							
FG8M-40-40FH1	4,000K	2,800							
FG8M-40-35FH1	3,500K	2,760							
FG8M-40-65FN1	6,500K	2,480	158	81	70	15.4	455	G13	40,000
FG8M-40-50FN1	5,000K	2,550							
FG8M-40-40FN1	4,000K	2,460							
FG8M-40-35FN1	3,500K	2,430							
FG8M-40-65FE1	6,500K	1,940	118	61	53	11.5	455	G13	40,000
FG8M-40-50FE1	5,000K	2,000							
FG8M-40-40FE1	4,000K	1,930							
FG8M-40-35FE1	3,500K	1,910							

注1 詳細スペックはお問い合わせください。

2	ランプ口金	PBT/アルミニウム/真鍮	2	
1	PCカバー	ポリカーボネート	1	
部番	品名	材質	個数	備考

製品名	直管形 LEDランプ	外観
	電源内蔵形 40形	
型番		
FG8M-40-xxF×1シリーズ		